

Product data sheet


LEDVANCE HIGH BAY PROFESSIONAL GEN4 13000LM 87W 865 IP65 110°
5641001094
LEMVIGH-MÜLLER



IP
20

High Bay Professional generation 4 (tidligere Performance) fra LEDVANCE kombinerer den nyeste teknologi på markedet med et design, som gør monteringen nem og smertefri. De nye højloftsarmaturer er anvendelige ved loftshøjder fra 4,5 - 20 meter. Optikerne er designet, så der garanteres en lav blænding på $UGR < 25$ ved brug af 70° armaturer og $UGR < 22$ i kombination med reflektor. High Bay Professional leveres med 1,5 meter forud installeret ledning samt krog til ophængning. Det er muligt at tilkøbe monteringsbeslag, aluminiumsreflektor og klar refraktor i polykarbonat. High Bay Professional findes i flere varianter: - 87W/13.000 lumen i 70° eller 110° - 147W/22.000 lumen i 70° eller 110° - 190W/27.000 lumen i 70° eller 110° - 210W/30.000 lumen i 70° Derudover fås armaturet med eller uden DALI driver samt med eller uden integreret bevægelsessensor. BEMÆRK: alle varianter med bevægelsessensor integreret leveres med to 1-10 V ledninger. Det er derfor muligt at benytte denne type i 1-10 V installationer. 1-10 V forsyningen virker dog ikke i kombination med bevægelsessensoren, hvorfor denne skal frakobles. Armaturerne yder en høj effektivitet på op til 150 lm/W. Samtidig er levetiden optimeret til hele 80.000 timer L70 eller 50.000 timer L80. Der ydes 5 års systemgaranti på alle High Bay Professional armaturer. Valgfrit tilbehør: 4058075695191: High Bay GEN4 monteringsbeslag 87W-147W 4058075699397: High Bay GEN4 reflektor 65° alu 93W 2stk 4058075699410: High Bay GEN4 reflektor 65° alu 155W-210W 2stk 4058075699359: High Bay GEN4 refraktor 90° klar 93W 2stk 4058075699373: High Bay GEN4 refraktor 90° klar 155W-210W 2stk

Light output 1



1 x LED			
Nominal lamp power	87 W	LOR	100%
Lamp flux	13000 lm	Total flux	12994 lm
Luminous efficacy	149 lm/W	Total power	87 W
CCT	6500 K		
CRI	80		

Mounting mode

Ceiling mounted

Electric

System power: 87 W

Shape and measurements

Height: 0.39 in
Diameter: 9.61 in

Protection

IP: 20

Adjustability

Fixed