Product data sheet

MOTION AREA S20 ALU 4K CLO
E7766868
CARDI

IP 66 IK 09

Motion Area S (small) är en stolparmatur med en optik optimerad för en jämn och avbländad områdesbelysning. Armaturen har en klassisk gatljusdesign men en ljusfördelning som en strålkastare. Motion Area S har ett mindre armaturhus än Motion Area. Optiken uppfyller Dark Sky krav. Armaturhus av lackerad aluminium med front av härdat glas. För montage på rakstolpe eller med arm Ø 60 mm. Adapter för Ø 48 mm finns som tillbehör, beställs separat E77 273 06. Levereras komplett med påmonterat stolpfäste, ställbart -5° till +15° på rak stolpe. Ställbar -15° till +15° vid horisontellt montage på arm. Godkänd för omgivningstemperatur ner till -40°C. Levereras med 8 m anslutningsledning (PVC) 2x1,5 mm² med fri ände. Integrerat överspänningsskydd 10 kV inbyggt i drivdonet. Motion kan på förfrågan levereras i klass I.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	20 W	CRI	70
Total flux	2800 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	140 lm/W	ULOR	7%
		Total power	20 W

Mounting mode

Pole top mounted

Shape and measurements

Length: 23.46 in
Width: 8.62 in
Height: 4.01 in

Adjustability

Tiltable

Electric

System power: 20 W
Appliance Class: II

Protection

IP: 66
IK: 09