Product data sheet


DVO15-38-004 VCF 940

ASTZ



ДВО15-30-004 VCF 940 ТУ 3461-048-05014337-2011 Предназначены для общего освещения административно общественных помещений и производственных зданий, “чистых” комнат. 220 В, 50 Гц, 31 Вт, 4000К, Ra=90, драйвер (PF= 0,95), IP54, УХЛ4 Световой поток светильника: 3654 лм Класс защиты от поражения электрическим током: I LxBxH=600x600x65 мм. Масса: 6 кг Корпус - листовая сталь, окрашен белой порошковой краской (сварной). Рассеиватель из защитного закалённого матированного стекла. Установка на подвесную рейку Prelude T24 (или аналогичную Т-образную рейку с шириной видимой части 24 мм) в подвесные потолки с кромкой Tegular24.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	35.8 W	CRI	90
Total flux	3654 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	102 lm/W	Total power	35.8 W

Mounting mode

Ceiling recessed

Shape and measurements

Length: 23.62 in
Width: 23.62 in
Height: 2.56 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 35.8 W
Appliance Class: I

Protection

IP: 54