


Product data sheet

ALOS 1000 SMAL ARMATURHUS
E7766702
CARDI




Högpresterande strålkastare för områdes- industri- och idrottsbelysning som uppfyller korrosionsklass C3. Strålkastarna har en smal optik för att komplettera och stärka upp belysningen på specifika ytor, ett optimalt användningsområde är större sportanläggningar likt fotbollsplaner. Strålkastarna uppfyller Dark Sky. Montagehöjd: 16-40 m. Armaturhus av aluminium med front av härdat glas. Armaturen har en ventil som gör att armaturen klarar stora temperaturväxlingar utan att det bildas kondens. Kompletta drivdonsskåp för 1-4 st strålkastare beställs separat. På förfrågan kan strålkastarna levereras i korrosionsklass C4 och C5. För hjälp med projektering kontakta oss.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	480 W	CRI	80
Total flux	59805 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	125 lm/W	ULOR	7%
		Total power	480 W

Light output 2 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	480 W	CRI	80
Total flux	59805 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	125 lm/W	ULOR	7%
		Total power	480 W

Mounting mode

Pole top mounted, Wall mounted

Shape and measurements

Length: 17.32 in
Width: 32.91 in
Height: 3.15 in

Adjustability

Tiltable

Electric

System power: 960 W
Appliance Class: I

Protection

IP: 66
IK: 08