

Product data sheet


IP65 LED II 840/2575LM DALI OPAL 5X2.5
5703708061889
SOLAR



IP
65

IP65 En enkel og robust armatur, kan brukes til en rekke områder hvor fuktigheten eller støv forekommer. Armaturen kan monteres direkte i taket, på "klikk-on" opphengs braketten eller i wire. Armaturen leveres som standard med elektronisk ballast og rustfrie stål klips. Armaturhuset er i glassfiberarmert polysester. Bunnprofil i hvitlakkert stålplate, Avskjerming i sprøytetøpt støpt akryl. (PMMA). Gjennomgangskobling 5x2,5mm2. Fargegjengivende egenskaper CRI/RA 80. SDCM (MacAdam) 3. Økonomisk levetid 50.000 timer L80B10. Solar Pluss

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	20 W	CRI	84
Total flux	2575 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	129 lm/W	ULOR	7%
		Total power	20 W

Mounting mode

Ceiling mounted

Shape and measurements

Length: 50.39 in

Width: 4.72 in

Height: 3.94 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 20 W

Protection

IP: 65