



Product data sheet

DP052-20-441 OPTIMUS EM3 840
ASTZ



ДПО52-20-441 Optimus EM3 840 ТУ 3461-058-05014337-2014 Предназначены для общего освещения общественных, административных, офисных и иных помещений. 220 В, 50 Гц, 19 Вт, 4000 (3700-4260)К, Ra=80, драйвер (PF= 0,98), IP65, УХЛ4
Световой поток светильника: 2304 лм Класс защиты от поражения электрическим током: I LxBxH=533x104x64 мм. Масса: 0,9 кг Корпус поликарбонат. Рассеиватель опаловый из полимерного материала. Установлен блок аварийного питания. Время работы в аварийном режиме до 3 часов. Время полной зарядки 24 часа. Световой поток в аварийном режиме - 154 лм Установка: Монтаж индивидуально. Устанавливается на несущую поверхность.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	18.3 W	CRI	80
Total flux	2304 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	126 lm/W	ULOR	13%
		Total power	18.3 W

Mounting mode

Ceiling mounted

Shape and measurements

Length: 20.98 in

Width: 4.09 in

Height: 2.52 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 18.3 W

Appliance Class: I

Protection

IP: 20