


Product data sheet

POLLUX LED SQUARE 1500 830
759421
NOKALUX



Kvadratisk stilren pollare IP 54. Stomme av gjuten aluminium, fosfaterad samt lackerad grafit RAL 7016 av UV-beständig polyesterpulverlack. Klar kupa av polykarbonat. Rostfria skruvar för driftdonsdel. Reflektor av aluminium. För montering i fundament eller ingjutning. Se tillbehör. Driftdonsinsats med 5-polig 10mm² skruvplint. Försedd med säkring och överspänningsskydd 10kV. Livslängd L80 Ta25 50000h (B50) MacAdam 3 SDCM CRI: >80 IP 54 | IK 08 | CE

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	3000 K
Nominal lamp power	14.94 W	CRI	85
Total flux	1498 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	100 lm/W	ULOR	12%
		Total power	14.94 W

Mounting mode

Standing / Bollard

Shape and measurements

Length: 4.72 in

Width: 4.72 in

Height: 31.48 in

Adjustability

Fixed

Design

Color of housing: Anthracite / graphite

Electric

System power: 14.94 W

Appliance Class: I

Protection

IP: 54

IK: 08