Product data sheet


NLED8223AL 12W 36° 4000K 直下式(无边) 赫兹酒店筒灯
70115264
NVC



IP 20 IK 04

产品描述： 光源类型：LUMINUS LED COB 驱动电源：外置隔离驱动恒流/调光电源 灯体材质：压铸铝 表面处理：烤漆 面环颜色：半光白 投射调节：不可调节 系列可选 ： 圆形面环 ：NLED821（窄边嵌入）/NLED822（无边预埋） 方形面环 ：NLED823（窄边嵌入）/NLED824（无边预埋） 用途分类 ：直下式（AS、A、AL、AXL） 可调式（DS、D、DL、DXL） 洗墙式（QS、Q、QL、QXL） 前罩颜色 ：哑光白/防眩黑/枪色/雾银/香槟金/防眩镜面 光学配件 ：清光镜片/柔光镜片/蜂窝网/拉伸镜片/扩散镜片/防眩筒 色温 ：2700K/3000K/3500K/4000K 光束 ：15°/24°/36°/55° 显指 ：Ra95 功率 ：6W/9W/12W/15W/18W/24W/30W/35W/50W 功率因数PF：0.50/0.90/0.95 更新说明： 暂无更新，敬请期待。

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	12.15 W	CRI	95
Total flux	820 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	67 lm/W	Total power	12.15 W

Mounting mode

Ceiling recessed

Shape and measurements

Height: 3.66 in
Diameter: 2.64 in
Weight: 0.18 kg

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 12.15 W
Color adjustable
Appliance Class: II

Protection

IP: 20
IK: 04