

Product data sheet


EYLED 10W/840 U/STIKK
5703708185264
SOLAR



IP
44

Funksjonell og robust LED veggarmatur for eksempelvis for speilbelysning. Armaturhuset er av ekstrudert aluminium, endestykker i stål og pulverlakkert hvitstruktur RAL 9016. Opal skjerm i polykarbonat. Direkte, asymmetrisk. Lyset styres av en opal diffuseroptikk og gir en jevn og behagelig vertikal belysning. Takket være LED-teknologien er armaturen spesielt godt egnet for steder der lyset ofte blir slått av og på. Versjonen med sensor er programmert med en myk start og dimmefunksjon. Tenner opp til 100% på 2 sekunder. Ved ingen bevegelse senker den lyset ned til 10%. Denne tiden kan stilles fra 1-30 minutter. Etter 3 minutter på 10% slukker den helt. Bruksområde: Offentlig toaletter, bad og garderober, over eller ved siden av speil. Montering: Direkte på vegg. Armaturen festes til veggskinnen med vandalsikre skruer. Kabelinnføring gjennom baksiden av armaturen. Lyskilde: LED: 10W, 3000K, 810lm, RA >80, levetid 40 000 timer L70. Tilkobling: 3 polet koblingsklemme plassert på veggprofi len. Tilkobling av armatur via et intern plugg system. Isolasjonsklasse: I Kapslingsklasse: IP44 Godkjenner: EN60598-1-2. CE

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	10 W	CRI	80
Total flux	900 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	90 lm/W	ULOR	14%
		Total power	10 W

Mounting mode

Wall mounted

Shape and measurements

Length: 23.62 in
Width: 2.68 in
Height: 1.42 in

Adjustability

Fixed

Design

Color of housing: White

Electric

System power: 10 W

Protection

IP: 44