

Product data sheet


1M RT 2-5000 12V WARM2700 (5060, 150 LED, LUX)
010596
ARLIGHT RUS LLC




IP
33

Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 30шт/м Белая плата 10мм, Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800K. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м
Угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 3 шт светодиода.


Light output 1



1 x LED			
Nominal lamp power	2 W	LOR	100%
Lamp flux	63 lm	Total flux	63 lm
Luminous efficacy	32 lm/W	Total power	2 W
CCT	0 K		
CRI	-29		



1 x LED			
Nominal lamp power	1.9 W	LOR	100%
Lamp flux	30 lm	Total flux	30 lm
Luminous efficacy	16 lm/W	Total power	1.9 W
CCT	0 K		
CRI	-50		



1 x LED			
Nominal lamp power	2.1 W	LOR	100%
Lamp flux	152 lm	Total flux	152 lm
Luminous efficacy	72 lm/W	Total power	2.1 W
CCT	0 K		
CRI	-18		

Mounting mode

Ceiling mounted

Electric

System power: 1.9-2.1 W

Shape and measurements

Length: 39.37 in

Width: 0.39 in

Height: 0.12 in

Adjustability

Fixed

Protection

IP: 33