

# Product data sheet

MONA II/A75 (CLEAR ATTACHMENT)


6.852.1032.0575

LEIPZIGER LEUCHTEN



Bei einer Lichtpunkthöhe von 4,00 bis 6,00 m für Beleuchtungsaufgaben mit mittlerem Lichtbedarf. - klare bzw. geperlte schlagfeste Polycarbonatabdeckung, UV- stabilisiert - Leuchtenkörper aus Aluminiumguss, innen weiß, außen farbig pulverbeschichtet - Spezialreflektor aus gegläntzem, eloxiertem Reinstaluminium - Spiegeleinsatz für hängende Lampenanordnung - Geräteträger aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet - Anschluss mit Hilfe einer Anschlussklemme - in jeder gewünschten RAL- oder DB- Farbe ohne Aufpreis lieferbar - Mastausleger aus Edelstahl und Zierelemente aus Aluminiumguss gehören zum Lieferumfang - Sondermast Ø 76mm (AZ...76/6M8), bitte gesondert bestellen

## Light output 1



### 1 x Metal halide lamp

Nominal lamp power	70 W	LOR	82%
Lamp flux	7200 lm	Total flux	5900 lm
Luminous efficacy	66 lm/W	Total power	89 W
CCT	3000 K		
CRI	90		

## Mounting mode

Pole top mounted

## Electric

System power: 89 W

## Shape and measurements

Height: 13.39 in

Diameter: 25.20 in