Product data sheet


ALBA R200A FLWS830M0250
0322878
RIDI



IP 44

Anbaudownlight ALBA Ausführung: Kompaktes LED-Downlight in runder Bauform (Komplettleuchte) für Deckenanbaumontage. Harmonisch aufeinander abgestimmtes optisches System bestehend aus LED-Modul, hocheffizienter Lichtkammer, großflächiger weit zurückversetzter LED-Linse (bzw. Diffusorscheibe) und speziell geformten Reflektor für exzellenten Lichtkomfort und unübertroffener lichttechnischer Performance. Modulares Baukastensystem: Neben den Standard-Typen sind Ausführungen in unterschiedlichsten Ausprägungen auf Anfrage möglich. Schutzart raumseitig IP44, deckenseitig IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät On/Off. Austausch durch Fachkraft möglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz. Montage: Werkzeuglose Schnellmontage der kompletten Leuchteneinheit mittels integrierten selbsthaltenden Schwertfedern. Treiber und Leuchte sekundärseitig mit vorkonfektioniertem Fast-Plug-Steckanschluss. Pro-Fast-Anschlussklemme primärseitig mit extra großem Klemmraum und doppelpoligen Steckklemmen für einfache Durchgangsverdrahtung (schaltbar 3-polig, DALI 5-polig) und integrierter Zugentlastung. Geeignet für je 2,5mm².

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	3000 K
Nominal lamp power	17.3 W	CRI	80
Total flux	2470 lm	LOR	78%
Luminous efficacy	143 lm/W	Total power	17.3 W

Mounting mode

Ceiling mounted

Shape and measurements

Height: 6.69 in
Diameter: 7.72 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 17.3 W
Appliance Class: II

Protection

IP: 44