

Product data sheet

TEMPLED RAYPROOF V3 20 - 120 5000K [655MM]


533205

TEMPLED



LED-Wannenleuchte (Baulänge: 655 mm) für Feuchträume, modularer Gesamtaufbau mit austauschbaren Komponenten (Netzteil, LED-Lichtfeld, Diffusor), Leistungsaufnahme: 20 Watt inkl. Vorschaltgerät, Lichtstrom: ca. 3.400 Lumen, Farbtemperatur: 5.000 K, Abstrahlwinkel: 120 Grad, Schutzart: IP66, Polycarbonat-Diffusor mit Lichtlenkungsprisma, 5-polige Durchgangsverdrahtung, DALI-Dimmung optional, 5 Jahre Garantie, 10 Jahre Ersatzteilgarantie, ENEC-Zertifizierung, Eingangsspannung AC: 220-240 VAC - 50/60 Hz, weitere Daten gemäß Produktblatt.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	5000 K
Nominal lamp power	20 W	CRI	80
Total flux	3400 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	170 lm/W	Total power	20 W

Mounting mode

Ceiling mounted

Shape and measurements

Length: 25.79 in

Width: 3.82 in

Height: 3.23 in

Electric

System power: 20 W

Appliance Class: I

Protection

IP: 66

IK: 08

Other operating numbers

Ambient temperature range: -4...122°F