

# Product data sheet

FX35 OP BIS 1523 LED 840 2250LM OPAL 18W IP20 RAL9016 DRV DIM DALI  
F0300-00146R9016L1523  
ES-SYSTEM




Oprawa zwieszana OBUDOWA: profil aluminiowy gładki, anodowane aluminium lub lakierowany w dowolnym kolorze RAL DYFUZOR: PC, opalowy – w dół ZASILACZ: elektroniczny – ultraslim, wewnątrz oprawy INNE: uchwyty oraz przewód zasilający przezroczysty o długości 2,5m w komplecie. Zwieszaki i podsufitka zamawiane osobno Pendant luminaire BODY: smooth aluminum profile, anodized aluminum or painted in any RAL color DIFFUSER: opal PC for direct and indirect lighting POWER SUPPLY: integral electronic driver OTHER: delivered with mounting brackets and a 2.5 m transparent power cable; wire suspensions and ceiling canopy to be ordered separately Pendelleuchte GEHÄUSE: glattes Aluminiumprofil; anodisiertes Aluminium oder in jeder RAL-Farbe lackiert DIFFUSOR: PC, opal für direkte und indirekte Beleuchtung STROMVERSORGUNG: elektronisches Netzteil, in der Leuchte integriert SONSTIGES: Montagehalterungen und eine 2,5 m lange, transparente Anschlussleitung im Lieferumfang enthalten; Seilabhängungen und Deckenhalterung separat zu bestellen

## Light output 1



|                    |          |             |         |
|--------------------|----------|-------------|---------|
| 1 x LED            |          |             |         |
| Nominal lamp power | 18 W     | LOR         | 100%    |
| Lamp flux          | 2250 lm  | Total flux  | 2250 lm |
| Luminous efficacy  | 125 lm/W | Total power | 18 W    |
| CCT                | 4000 K   |             |         |
| CRI                | 80       |             |         |



|                    |         |             |         |
|--------------------|---------|-------------|---------|
| 1 x LED            |         |             |         |
| Nominal lamp power | 12 W    | LOR         | 100%    |
| Lamp flux          | 1500 lm | Total flux  | 1500 lm |
| Luminous efficacy  | 83 lm/W | Total power | 18 W    |
| CCT                | 4000 K  |             |         |
| CRI                | 80      |             |         |

## Mounting mode

Pendant

## Shape and measurements

Length: 59.96 in  
Width: 2.01 in  
Height: 4.25 in

## Electric

System power: 18 W  
Voltage: 230 V AC  
Ballast: ECG  
Controller: DALI  
Appliance Class: I

## Protection

IP: 20

Adjustability

Fixed