



Product data sheet

FX35 OP BIS 2023 LED 840 3000LM OPAL 24W IP20 RAL9016 DRV DIM DALI
F0300-00146R9016L2023
ES-SYSTEM




Oprawa zwieszana OBUDOWA: profil aluminiowy gładki, anodowane aluminium lub lakierowany w dowolnym kolorze RAL DYFUZOR: PC, opalowy – w dół ZASILACZ: elektroniczny – ultraslim, wewnątrz oprawy INNE: uchwyty oraz przewód zasilający przezroczysty o długości 2,5m w komplecie. Zwieszaki i podsufitka zamawiane osobno Pendant luminaire BODY: smooth aluminum profile, anodized aluminum or painted in any RAL color DIFFUSER: opal PC for direct and indirect lighting POWER SUPPLY: integral electronic driver OTHER: delivered with mounting brackets and a 2.5 m transparent power cable; wire suspensions and ceiling canopy to be ordered separately Pendelleuchte GEHÄUSE: glattes Aluminiumprofil; anodisiertes Aluminium oder in jeder RAL-Farbe lackiert DIFFUSOR: PC, opal für direkte und indirekte Beleuchtung STROMVERSORGUNG: elektronisches Netzteil, in der Leuchte integriert SONSTIGES: Montagehalterungen und eine 2,5 m lange, transparente Anschlussleitung im Lieferumfang enthalten; Seilabhängungen und Deckenhalterung separat zu bestellen

Light output 1



1 x LED			
Nominal lamp power	24 W	LOR	100%
Lamp flux	3000 lm	Total flux	3000 lm
Luminous efficacy	125 lm/W	Total power	24 W
CCT	4000 K		
CRI	80		



1 x LED			
Nominal lamp power	12 W	LOR	100%
Lamp flux	1500 lm	Total flux	1500 lm
Luminous efficacy	62 lm/W	Total power	24 W
CCT	4000 K		
CRI	80		

Mounting mode

Pendant

Shape and measurements

Length: 79.65 in
Width: 2.01 in
Height: 4.25 in

Electric

System power: 24 W
Voltage: 230 V AC
Ballast: ECG
Controller: DALI
Appliance Class: I

Protection

IP: 20

Adjustability

Fixed