


Product data sheet

FX35 DK 1920 LED 830 2700LM 22W IP20 ANODA DRV DIM DALI
F0330-03136RANODL1920
ES-SYSTEM




Oprawa zwieszana OBUDOWA: profil aluminiowy gładki, anodowane aluminium lub lakierowany w dowolnym kolorze RAL DYFUZOR: dwuczęściowy układ optyczny DARKPOINT: fasetonowy odbłyśnik i czarny błyszczący element zapewniający maksymalny komfort widzenia ZASILACZ: elektroniczny – ultraslim, wewnątrz oprawy INNE: uchwyty oraz przewód zasilający przezroczysty o długości 2,5m w komplecie. Zwieszaki i podsufitka zamawiane osobno Pendant luminaire BODY: smooth aluminum profile, anodized aluminum or painted in any RAL color DIFFUSER: two-piece DARKPOINT optics: a faceted reflector and black specular element to ensure maximum visual comfort POWER SUPPLY: integral electronic driver OTHER: delivered with mounting brackets and a 2.5 m transparent power cable; wire suspensions and ceiling canopy to be ordered separately Pendelleuchte GEHÄUSE: glattes Aluminiumprofil; anodisiertes Aluminium oder in jeder RAL-Farbe lackiert DIFFUSOR: zweiteilige DARKPOINT – Optik: ein Facettenreflektor und ein schwarzes glänzendes Element für maximalen Sehkomfort STROMVERSORGUNG: elektronisches Netzteil, in der Leuchte integriert SONSTIGES: Montagehalterungen und eine 2,5 m lange, transparente Anschlussleitung im Lieferumfang enthalten; Seilabhängungen und Deckenhalterung separat zu bestellen

Light output 1



1 x LED			
Nominal lamp power	17 W	LOR	100%
Lamp flux	2000 lm	Total flux	2000 lm
Luminous efficacy	91 lm/W	Total power	22 W
CCT	3000 K		
CRI	80		



1 x LED			
Nominal lamp power	22 W	LOR	100%
Lamp flux	2700 lm	Total flux	2700 lm
Luminous efficacy	123 lm/W	Total power	22 W
CCT	3000 K		
CRI	80		

Mounting mode

Pendant

Shape and measurements

Length: 75.59 in
Width: 1.38 in
Height: 2.56 in

Electric

System power: 22 W
Voltage: 230 V AC
Ballast: ECG
Controller: DALI
Appliance Class: I

Adjustability

Fixed

Protection

IP: 20