


Product data sheet

ALBA R200E NDHG940S0250
0322391
RIDI



Einbaudownlight ALBA Ausführung: Kompaktes LED-Downlight in runder Bauform (Komplettleuchte) für Deckeneinbaumontage. Harmonisch aufeinander abgestimmtes optisches System bestehend aus LED-Modul, hocheffizienter Lichtkammer, großflächiger weit zurückversetzter LED-Linse (bzw. Diffusorscheibe) und speziell geformten Reflektor für exzellenten Lichtkomfort und unübertroffener lichttechnischer Performance. Modulares Baukastensystem: Neben den Standard-Typen sind Ausführungen in unterschiedlichsten Ausprägungen auf Anfrage möglich. Schutzart raumseitig IP40, deckenseitig IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät On/Off. Austausch durch Fachkraft möglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz. Montage: Werkzeuglose Schnellmontage der kompletten Leuchteneinheit mittels integrierten selbsthaltenden Schwertfedern. Treiber und Leuchte sekundärseitig mit vorkonfektioniertem Fast-Plug-Steckanschluss. Pro-Fast-Anschlussklemme primärseitig mit extra großem Klemmraum und doppelpoligen Steckklemmen für einfache Durchgangsverdrahtung (schaltbar 3-polig, DALI 5-polig) und integrierter Zugentlastung. Geeignet für je 2,5mm².

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	17.3 W	CRI	90
Total flux	2318 lm	LOR	75%
Luminous efficacy	134 lm/W	Total power	17.3 W

Mounting mode

Ceiling recessed

Shape and measurements

Height: 3.98 in
Diameter: 8.19 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 17.3 W
Appliance Class: II

Protection

IP: 44