


Product data sheet

CRESSIDA L150 7100LM 830 DE
4284568
EXAKTOR



Cressida LED on muotoilultaan klassinen, ripustusasennettava toimistovalaisin. Valaisimessa on aina ylä- ja alavallo, ja DE-versiossa niitä voidaan himmentää erikseen kahdella vetokytkimellä. Alumiinirunkoinen Cressida LED-valaisin sopii erinomaisesti toimistoympäristöön sekä erilaisiin julkisiin tiloihin. Saatavana kaksi eri pituutta, 1200 ja 1500 mm. Saatavana RAL-väreissä sekä Casambi-ohjauksella. ON/OFF - ei vetokytkintä. (Erikoistilauksella toimitetaan vetokytkimillä varustettuna). DALI - varustettu DALI-liitäntälaitteella, ei vetokytkintä. DE - (DimEasy) - varustettu kahdella DALI-liitäntälaitteella sekä kahdella vetokytkinhimentimellä. Runko on valkoiseksi pulverimaalattua alumiinia. Komponenttilevy valkoiseksi pulverimaalattua teräslevyä. Ylävalon pölysuoja kirkasta polykarbonaattia. Opaali häikäisysuoja (PC) sekä mattapintainen alumiiniheijastin. Ripustusasennus katosta liitosjohdolla ja valaisimen mukana toimitettavalla vaijeriripustimella (1000 mm), c/c 1200 mm tai 1500 mm. DALI versio ripustetaan kahdella vaijeriripustimella. ON/OFF ja DE-versioissa 3 metrin liitosjohto (3-nap.), jonka päässä pistotulppa. DE (DimEasy) on varustettu kahdella DALI-liitäntälaitteella sekä kahdella vetokytkinhimentimellä (ylä- ja alavallo erikseen). Nopea veto sytyttää tai sammuttaa valon. Pitkä veto säättää valaisimen tehoa. Cressida LED DALI on varustettu DALI-liitäntälaitteella sekä 5-napaisella 3 m liitosjohdolla. Valaisimessa on aina ylä- ja alavallo, ja DE-versiossa niitä voidaan himmentää erikseen kahdella vetokytkimellä. Alumiinirunkoinen Cressida LED-valaisin sopii erinomaisesti toimistoympäristöön sekä erilaisiin julkisiin tiloihin. Saatavana kaksi eri pituutta, 1200 ja 1500 mm. Saatavana RAL-väreissä sekä Casambi-ohjauksella. ON/OFF - ei vetokytkintä. (Erikoistilauksella toimitetaan vetokytkimillä varustettuna). DALI - varustettu DALI-liitäntälaitteella, ei vetokytkintä. DE - (DimEasy) - varustettu kahdella DALI-liitäntälaitteella sekä kahdella vetokytkinhimentimellä. Runko on valkoiseksi pulverimaalattua alumiinia. Komponenttilevy valkoiseksi pulverimaalattua teräslevyä. Ylävalon pölysuoja kirkasta polykarbonaattia. Opaali häikäisysuoja (PC) sekä mattapintainen alumiiniheijastin. Ripustusasennus katosta liitosjohdolla ja valaisimen mukana toimitettavalla vaijeriripustimella (1000 mm), c/c 1200 mm tai 1500 mm. DALI versio ripustetaan kahdella vaijeriripustimella. ON/OFF ja DE-versioissa 3 metrin liitosjohto (3-nap.), jonka päässä pistotulppa. DE (DimEasy) on varustettu kahdella DALI-liitäntälaitteella sekä kahdella vetokytkinhimentimellä (ylä- ja alavallo erikseen). Nopea veto sytyttää tai sammuttaa valon. Pitkä veto säättää valaisimen tehoa. Cressida LED DALI on varustettu DALI-liitäntälaitteella sekä 5-napaisella 3 m liitosjohdolla. Valmistettu Ruotsissa.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	3000 K
Nominal lamp power	79 W	CRI	80
Total flux	7100 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	90 lm/W	ULOR	67%
		Total power	79 W

Mounting mode

Pendant

Electric

System power: 79 W
Ballast: ECG
Controller: DALI
Integrated Switch: In housing

Shape and measurements

Length: 59.06 in

Width: 9.45 in

Height: 2.17 in

Adjustability

Free

Protection

IP: 20

Designation labels: CE