


Product data sheet

BOX TAVLA 3000K SENSOR BT INFÄLLD
E7019541
CARDI



Box Tavla har en asymmetrisk ljusbild med linsteknik anpassad för att ge en jämn ljusfördelning på en större yta som t.ex. skriv- eller informationstavla. Armaturen kan monteras på flera olika sätt, pendlat, dikt tak, på väggarm eller infällt i undertak med synlig T-profil, den kan även rampmonteras med medföljande fäste. Pendelkit E70 183 86 eller väggarm E70 183 91, beställs separat. Stomme av lackerad stålplåt, asymmetrisk lins av akryl. Levereras med 2,5 m anslutningsledning med fri ände. Armaturen har en sensor EasyAir SNS210 MC från Philips med rörelse och dagsljuskontroll som driftsätts via en App. Box sensor BT kan grupperas eller användas individuellt beroende på var man vill använda armaturen. För bästa känslighet rekommenderas den högsta installationshöjden för sensorn till max 3 m. Adress till app: <https://apps.apple.com/us/app/philips-field-app-mc/id1484451186> alt. <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.signify.masterconnect>

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	3000 K
Nominal lamp power	16 W	CRI	80
Total flux	2000 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	125 lm/W	ULOR	7%
		Total power	16 W

Mounting mode

Ceiling recessed

Shape and measurements

Length: 47.09 in
Width: 5.91 in
Height: 2.36 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 16 W
Appliance Class: I

Protection

IP: 20