


Product data sheet

DSP15-120-212 KOSMOS RA HT 750
ASTZ



ДСП15-120-212 Kosmos RA HT 750 ТУ 3461-050-05014337-2012 Предназначены для освещения производственных и иных помещений с высокими пролетами до 4-16 м. Для температур до +60°С. 220 В, 50 Гц, LED модуль, 117 Вт, 5000 (4750-5250)К, Ra=70-79, драйвер с управлением по протоколу (1-10В) (PF=0,96), IP65, У1 Световой поток светильника: 15091 лм КСС "К+Л" (26°+115°) Класс защиты от поражения электрическим током: I LxВxH=375x230x175 мм. Масса: 5,8 кг Корпус - радиатор из анодированного алюминия. Крышки - сталь, окрашены порошковой краской. Линза - поликарбонат, t≤+60 °С. Установка: Светильник монтируется на опорную поверхность из несгораемого материала или подвешивается.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	5000 K
Nominal lamp power	117 W	CRI	70
Total flux	16032 lm	LOR	79%
Luminous efficacy	137 lm/W	Total power	117 W

Mounting mode

Pendant

Shape and measurements

Length: 14.76 in
Width: 9.06 in
Height: 6.89 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 117 W
Appliance Class: I

Protection

IP: 65