

Product data sheet


E04 CEILING WHITE
E04030
LUCEPLAN



IP
20


Apparecchi a soffitto in due diametri (70 mm e 134 mm) e differenti lunghezze. L'elemento di chiusura, realizzato in alluminio lucidato, in contrasto con la finitura esterna del corpo, conferisce all'oggetto leggerezza evidenziando il dettaglio del sistema di chiusura a filo. La posizione arretrata della sorgente aumenta l'angolo di schermatura e il comfort luminoso.

Light output 1



1 x Halogen low voltage lamp without reflector

Nominal lamp power	75 W	Socket	G53
Lamp flux	840 lm	LOR	74%
Luminous efficacy	8 lm/W	Total flux	620 lm
CCT	3000 K	Total power	75 W
CRI	100		



1 x Compact fluorescent lamp

Nominal lamp power	18 W	Socket	Gx24Q-2
Lamp flux	1200 lm	LOR	74%
Luminous efficacy	12 lm/W	Total flux	885 lm
CCT	3000 K	Total power	75 W
CRI	85		

Mounting mode

Ceiling mounted

Shape and measurements

Length: 5.27 in

Width: 5.27 in

Height: 14.65 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 75 W

Protection

IP: 20