


Product data sheet

SPARTAN MID POWER FLOODLIGHT, ZONE 2/22 , WHITE-LIGHT, 10,298 LUMENS 90°X90° BEAM
7846400346
LEMVIGH-MÜLLER



SPARTAN – LED Lighting for Hazardous Environments SPARTAN MID POWER FLOOD 10.298lm/80W ZONE 2/22 90gr. Et komplet sortiment SPARTAN er et komplet sortiment af Ex LED belysninger, der er godkendt for ATEX- og IEC Ex zone 1/21 og zone 2/22 eksplosionsfarlige omgivelser. SPARTAN har det bredeste udvalg af Projektører, Lineær, Bulkhead, High Bay og Kran belysninger. Dette udvalg kan også leveres med nødllys funktion og i NON-ATEX industrielle versioner. Fleksibel installation og lav vedligeholdelse Alle SPARTAN belysningerne har et design, som sikrer besparelser ved installation og vedligeholdelse. SPARTANs unikke modulopbygning gør service, inspektion og vedligeholdelse af alle nøglekomponenter meget hurtigere og lettere. Long Life, Ultra-Powerful SPARTAN belysningerne yder et driftssikkert liv på over 10 år i nogle af de mest farlige og vanskelige miljøer på planeten. CoolExtrude™ termisk teknologi sikrer en meget køligere LED-driftstemperatur end Ex-belysninger - hjælper SPARTAN belysninger til at levere en konsekvent høj lyseffekt på op til 25.000 lumen i ethvert miljø. Designet til de hårdeste miljøer Regn med SPARTAN, når pålideligheden er vigtig. SPARTAN belysninger, med en finish i marine coating kvalitet, vibrationsresistent elektronisk design og et bredt driftstemperaturområde på -50 ° C til + 60 ° C, er egnede til selv de mest udfordrende forhold. Fleksible lysfordelinger SPARTAN tilbyder en lysfordeling til enhver applikation. Dens cirkulære lysfordeling maksimerer lysstyrken, mens dets elliptiske lysfordeling bruger Raytecs revolutionerende VARIO-objektivteknologi til at give en fokuseret lysfordeling og større afstande med betydeligt begrænset lys tab.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	3000 K
Nominal lamp power	119.28 W	CRI	80
Total flux	9703 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	81 lm/W	Total power	119.28 W

Mounting mode

Ceiling mounted

Shape and measurements

Length: 21.26 in

Width: 13.78 in

Height: 3.15 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 119.28 W

Protection

IP: 20

Explosion zone suitability: 1, 2