


Product data sheet

LSP44-2X58-004
ASTZ



ЛСП44-2х58-004 Flagman с лампой Philips 840 ТУ 3461-027-05014337-2001 Предназначены для общего освещения помещений с повышенным содержанием пыли и влаги, складских помещений, морозильных камер, сельскохозяйственных помещений, мастерских и т.п. 220 В, 50 Гц, ЛЛ 58Вт Т12 G13, ЭмПРА (cosφ: 0,85), IP65, X3, У2 Класс защиты от поражения электрическим током: I LxBxH=1580x147x108 мм. Масса: 5,7 кг Корпус изготовлен из поликарбоната серого цвета для температур -40°C, методом литья под давлением. Уплотнительная прокладка по контуру между корпусом и рассеивателем из пенополиуретана выполнена методом сплошной заливки. Рассеиватель изготовлен из прозрачного поликарбоната для температур -40°C, методом литья под давлением. Монтажная панель выполнена из листовой стали, окрашена белой порошковой краской. При монтаже и обслуживании подвешивается к корпусу. Предусмотрены места крепления магистральной проводки. Замки однозвенные замки из нержавеющей стали. Установка: монтаж индивидуально или в линию. Крепление на монтажную поверхность с помощью монтажных скоб. Крепление на подвес (серьга, стержень, крюк, трос) заказывается дополнительно к базовому исполнению.

Light output 1



2 x Fluorescent lamp tubular T8

Nominal lamp power	58 W	Socket	G13
Lamp flux	5000 lm	LOR	79%
Luminous efficacy	61 lm/W	Total flux	7872 lm
CCT	4000 K	Total power	128 W
CRI	80		

Mounting mode

Pendant

Shape and measurements

Length: 62.20 in

Width: 5.79 in

Height: 4.25 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 128 W

Appliance Class: I

Protection

IP: 65

IK: 02