

# Product data sheet


LORE M TA 3000K 49W 700mA  
SIMON LIGHTING



IP  
65

SIMON LORE M Óptica TA 3000K 49W 700mA. Características técnicas: IP66 CRI>70. Acabado Dgclas. 12,75 kg Certificaciones: 2006/95/CE - Directiva Baja Tensión. 2004/108/CE - Directiva CEM. UNE-EN 60598: 2005 Luminarias. UNE-EN 62031: 2009 Módulos LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad. UNE-EN 61347-2-13: 2007 Dispositivos de control de lámpara. UNE-EN 55015:2007 Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares. UNE-EN 61547 Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de inmunidad - CEM. UNE-EN 61000-3-2 Compatibilidad electromagnética (CEM). UNE-EN 61000-3-3 Compatibilidad electromagnética (CEM).

## Light output 1 (integrated)



|                    |          |             |        |
|--------------------|----------|-------------|--------|
| Lamp type          | LED      | CCT         | 3000 K |
| Nominal lamp power | 49 W     | CRI         | 80     |
| Total flux         | 6130 lm  | LOR         | 100%   |
| Luminous efficacy  | 125 lm/W | Total power | 49 W   |

## Mounting mode

Ceiling mounted, Pole top mounted

## Shape and measurements

Height: 12.76 in  
Diameter: 19.69 in

## Adjustability

Rotatable, Tilttable

## Electric

System power: 49 W

## Protection

IP: 65