


Product data sheet

LPO46-2X18-614 LUXE
ASTZ



ЛПО46-2х18-614 Luxe ТУ 16-92 ИДЖЦ.676322.011ТУ Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений. 220 В, 50 Гц, ЛЛ 18Вт Т8 G13, ЭПРА А2 (cosφ: 0,96), IP20, УХЛ4 Класс защиты от поражения электрическим током: I LxBxH=650x191x72 мм. Масса: 1,4 кг Основание из листовой стали, окрашено белой порошковой краской. Рассеиватель прозрачный с опаловыми краями из поликарбоната с призматическими элементами. Защелкивается в металлическое основание по всей длине светильника. Крышки торцевые белого цвета из поликарбоната, крепятся к основанию с помощью защелок. Установка: крепление на несущую поверхность.

Light output 1



2 x Fluorescent lamp tubular T8			
Nominal lamp power	18 W	Socket	G13
Lamp flux	1419 lm	LOR	79%
Luminous efficacy	62 lm/W	Total flux	2234 lm
CCT	4000 K	Total power	36 W
CRI	80		

Mounting mode

Ceiling mounted

Shape and measurements

Length: 25.59 in

Width: 7.52 in

Height: 2.83 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 36 W

Appliance Class: I

Protection

IP: 20

IK: 02