


Product data sheet

DP012-45-041 UNIVERSAL PRIZMA EM3 940
ASTZ



ДПО12-45-041 Universal Prizma EM3 940 ТУ 3461-048-05014337-2011 Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений. 220 В, 50 Гц, LED модуль, 4000K, Ra=90, драйвер (PF=0,95), IP40, УХЛ4 Световой поток светильника: 5559 лм Класс защиты от поражения электрическим током: I LxВxH=595x595x40 мм. Масса: 3,2 кг Корпус сварной из листовой стали, окрашен белой порошковой краской. Рассеиватель из полимерного материала с призматическими элементами. Установлен блок аварийного питания. Время работы в аварийном режиме до 3 часов. Мощность в аварийном режиме - 7% от номинальной. Установка: устанавливается на опорную поверхность. Установочные проставки входят в комплект.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	44.7 W	CRI	80
Total flux	5559 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	124 lm/W	Total power	44.7 W

Mounting mode

Ceiling mounted

Shape and measurements

Length: 23.43 in

Width: 23.43 in

Height: 1.57 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 44.7 W

Appliance Class: I

Protection

IP: 40