


Product data sheet

LEMO II LED 20W SENSOR T/S 370
E7533395
CARDI



Kapslingsklass: IP44 Klass I Montage: Tak eller vägg utanpåliggande. Godkänd utomhus. Utförande: Stomme av galvaniserad vitmålad stålplåt. Kupa av opal akryl. Slagtålighet IK10. Kupan är monterad med 3st säkerhetsskruvar för skydd mot åverkan. Kuplåskskruvar special (Torxbits TX 20-25. E16 152 38). Ljuskälla: Levereras inklusive LED-modul, 3000K. L70, 50.000 timmar. SDCM<4. Angivna lumental är ut ur armaturen. Anslutning: Införingshål 2st Ø 13 mm införingshål på armaturens baksida. Förberedd för utanpåliggande kabel, 2st sidohål Ø 13 mm. Snabbkopplingsplint 3 resp 4x2,5 mm². Elektriska data: 220-240 V, 50 Hz. Övrigt: T/S: Tänd/släck funktion via inbyggd microvågsensor som aktiveras via rörelse. Armatur med sensor T/S kan slava upp till 10st Lemo II LED, den totala effekten bör ej överstiga 200W. Sensor + grundljus: När sensorn aktiveras ökas ljuset upp till 100% under inställd tid max 25 min, därefter justeras ljuset ner till sparläge (grundljus) igen. SENS ECO: Vid aktivering tänder armaturen till 100%, efter inställd tid (5s-25min) ändras effekten till den lägre effekten (sparläge) efter ytterligare (0-60 min) släcks armaturen helt. Dagsljusinställningen på sensorn får ej användas ihop med dim-variant. Armatur med sensor är av mikrovåg typ och aktiveras vid all rörelse, rekommenderas ej att placeras där material är i rörelse, eller där sensorn utsätts för vibrationer. Variant med "DIM", användes vriddimmer externt, glödljus eller elektronisk dimmer för framkant eller bakkant.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	3000 K
Nominal lamp power	20 W	CRI	80
Total flux	1652 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	83 lm/W	ULOR	7%
		Total power	20 W

Mounting mode

Ceiling mounted

Shape and measurements

Length: 15.67 in
Width: 15.67 in
Height: 5.60 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 20 W
Appliance Class: I

Integrated sensors

Integrated sensors: Daylight sensor, Motion sensor

Protection

IP: 44
IK: 05