


Product data sheet

DVO60-52-001 POWER 840
ASTZ



ДВО60-52-001 Power 840 ТУ 3461-048-05014337-2011 Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений, в том числе столовых, проходов, раздевалок, вестибюлей, гардеробов, складов, архивов, холлов, коридоров, лестниц, эскалаторов. 220 В, 50 Гц, 52 Вт, $\cos \varphi=0,96$, 4000K, Ra=80, IP54/20, УХЛ4. Световой поток светильника: 7000 лм Класс защиты от поражения электрическим током: II АхDxB=240x210x145 мм. Масса: 2,35 кг Корпус алюминий, окрашен белой порошковой краской. Рассеиватель ПММА опаловый. Установка: встраивается в подвесные потолки.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	52.27 W	CRI	80
Total flux	7000 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	134 lm/W	Total power	52.27 W

Mounting mode

Ceiling recessed

Shape and measurements

Height: 5.71 in

Diameter: 9.45 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 52.27 W

Appliance Class: II

Protection

IP: 54