
Product data sheet


DSO33-40-001 HORIZON SOFTLINE SLIM IP54 840

ASTZ



ДСО33-40-001 Horizon Softline Slim IP54 840 ТУ 16-92 ИДЖЦ.676 332.011 Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений. 220 В, 50 Гц, 36 Вт, 4000К, Ra=80, PF= 0,95, IP54, УХЛ4. Световой поток светильника: 2952 лм Класс защиты от поражения электрическим током: I LxHxB=1210x50x80 мм. Масса: 1,9 кг Корпус - алюминиевый профиль, окрашен белой порошковой краской. Рассеиватель - полимерный опаловый материал. Установка с помощью тросовых подвесов 3 м на опорную поверхность из нормально воспламеняемого материала.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	36 W	CRI	80
Total flux	2952 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	82 lm/W	Total power	36 W

Mounting mode

Pendant

Shape and measurements

Length: 47.64 in
Width: 1.97 in
Height: 3.54 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 36 W
Appliance Class: I

Protection

IP: 54