


# Product data sheet

HYPER PRO 20000 SMAL  
758548  
NOKALUX



Cirkulär höghöjdsarmatur för många användningsområden. Uppfyller kraven för D-märkning Utförande: Stomme av gjuten aluminium med kylflänsar på utsida. Lackerad antracitgrå RAL 7039 med UV-beständig polyesterpulverlack. Montage: Ställbar fästbygel. Linfästen finns som tillbehör. Anslutning: Levereras med 3m anslutningsledning (RDOE) med fri ände. Driftdon monterat på armatur. Överspänningsskydd 6Kv Optik: Smal (60°) alternativt medelstrålande (90°) Ljusfördelning Alternativa utföranden: Ljusreglering Dali Alternativa ljusfärger Ljusfärg 4000K Livslängd L80 Ta25 100000h MacAdam 3 SDCM CRI: >80 I D I CE Energiklass (LED modul): D IK 07

## Light output 1 (integrated)



|                    |          |             |        |
|--------------------|----------|-------------|--------|
| Lamp type          | LED      | CCT         | 4000 K |
| Nominal lamp power | 134 W    | CRI         | 80     |
| Total flux         | 19625 lm | LOR         | 100%   |
| Luminous efficacy  | 146 lm/W | Total power | 134 W  |

## Mounting mode

Ceiling mounted

## Shape and measurements

Height: 2.36 in  
Diameter: 11.34 in

## Adjustability

Tiltable

## Electric

System power: 134 W  
Appliance Class: I

## Protection

IP: 66  
IK: 07