


Product data sheet

ZSP01-250-042
ASTZ



ЖСП01-250-042 6/а ТУ 16-676.114-85 Предназначены для общего освещения помещений производственного и иного назначения с высокими пролетами. 220 В, 50 Гц, 250Вт ДНаТ Е40, (cosφ:), IP54, У3, Т3 Класс защиты от поражения электрическим током: I DхН=320х515 мм. Масса: 4,8 кг Корпус изготовлен из алюминия методом ротационной вытяжки с последующей химической обработкой. Отражатель изготовлен из алюминия методом ротационной вытяжки с последующей химической обработкой, имеет три отверстия для байонетного крепления к корпусу. Сетка защитная из стальной проволоки, окрашена белой порошковой краской. Стекло защитное закаленное в металлической обечайке, крепится к отражателю с помощью трех металлических замков и откидывается при замене ламп. Независимый электромагнитный ПРА. Коэффициент мощности (cosφ) определяется типом независимого ПРА, работающего со светильником. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРА НЕ ВХОДИТ. Установка: рекомендуемая высота подвеса от 6 м. Крепление: универсальное - позволяет крепить светильник на крюк, на монтажный профиль, на трубу G3/4-В и промышленный трос.

Light output 1



1 x High pressure sodium vapour lamp

Nominal lamp power	250 W	Socket	E40
Lamp flux	28000 lm	LOR	79%
Luminous efficacy	82 lm/W	Total flux	22041 lm
CCT	1690 K	Total power	270 W
CRI	36		

Mounting mode

Pendant

Shape and measurements

Height: 20.28 in
Diameter: 14.53 in

Adjustability

Height adjustable

Electric

System power: 270 W
Appliance Class: I

Protection

IP: 54
IK: 02