


Product data sheet

DP012-38-121 UNIVERSAL PRIZMA RD 930
ASTZ



ДПО12-38-121 Universal Prizma RD 930 ТУ 3461-048-05014337-2011 Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений. 220 В, 50 Гц, LED модуль, 3000K, Ra=90, драйвер с управлением по протоколу DALI, (PF=0,95), IP40, УХЛ4 Световой поток светильника: 4223 лм Класс защиты от поражения электрическим током: I LxBxH=1195x295x40 мм. Масса: 3,3 кг Корпус сварной из листовой стали, окрашен белой порошковой краской. Рассеиватель из полимерного материала с призматическими элементами. Установка: Устанавливается на опорную поверхность. Установочные проставки входят в комплект.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	3000 K
Nominal lamp power	34.5 W	CRI	90
Total flux	4223 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	122 lm/W	Total power	34.5 W

Mounting mode

Ceiling mounted

Shape and measurements

Length: 47.05 in

Width: 11.61 in

Height: 1.57 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 34.5 W

Appliance Class: I

Protection

IP: 40