


Product data sheet

ABISKO MO 3K SENSOR BT SLAV
E7018290
ELEKTROSKANDIA SVERIGE



Abisko är en funktionell och effektiv armatur för korridorer och andra lokaler där man önskar en asymmetrisk ljusfördelning. Armaturen är symmetrisk men ger en asymmetrisk ljusfördelning när den monteras i vinkel mellan tak och vägg. Abisko optimerad till att belysa såväl vägg som tak för en behaglig och bländfri belysningsmiljö. Stomme av stålplåt, opaliserad avskärmning av polykarbonat. Kan monteras i omgivningstemperatur -25°C till +35°C. Armaturen får kapslingsklass IP44 vid användning av medföljande kabel- och skruvtätningar. Monteras i hörnet mellan vägg och tak, kan fästas på vägg eller i tak. Abisko kan även monteras stående i vinkel mellan vägg och vägg eller mitt på väggen vid höga takhöjder. Enkelt montage med snabbkoppling mellan armaturstomme och LED-enheten. Två kabelinföringar i centrum på baksidan av armaturen. Plats finns vid båda gavlarna för utanpåliggande kabel. Insticksplint i mitten av armaturen 5x2x2,5 mm². Abisko BT slav är utrustad med BT-enhet för trådlös kommunikation via en Abisko BT sensor master. Armaturen programmeras via en App och fungerar i grupp tillsammans med Abisko BT Sensor master. Abisko BT slav kan också styras via en extern BT-sensor och eller en BT-tryckknappspanel.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	3000 K
Nominal lamp power	28 W	CRI	80
Total flux	3400 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	121 lm/W	ULOR	14%
		Total power	28 W

Mounting mode

Wall mounted

Shape and measurements

Length: 46.06 in

Width: 3.54 in

Height: 3.54 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 28 W

Appliance Class: I

Integrated sensors

Integrated sensors: Motion sensor

Protection

IP: 44