


Product data sheet

T200 M AREA C4
E7765943
CARDI



T-C4 serien är högpresterande strålkastare för områdes- och industribelysning som uppfyller C4 antikorrosions klasskrav. Strålkastarna har en speciellt Area typ optik som ger avbländad ljusbild och hög jämnhet. Armaturerna ska monteras med max 0-10° lutning. Strålkastarna uppfyller Dark Sky. De lämpar sig väl för miljöer med höga krav på belysningskvaliteten såsom hamnar, flygplatser, industrier och idrottsanläggningar. Montagehöjd: 4-35 m. Utförande: Armaturhus av aluminium med front av härdat glas. Kapslings-/Skyddsklass: IP66/klass I. IK-klass: IK08. Ljuskälla: LED, Ra>70, SDCM 5, L80B10 100 000 timmar vid Ta 25 °C. Montage: Levereras komplett med bygel. Anslutning: Monterad med IP67 kabelkontakt. Övrigt: På förfrågan kan strålkastarna projekthanpassas t.ex. separerad driftdonslåda eller andra färgtemperaturer och optiker. Övrigt: EXTDR levereras med drivdonet i extern drivdonslåda för enkelt och ekonomiskt underhåll. Kabeln beställas separat. EXTDR varianterna kan uppgraderas till trådlös styrning. Integrerat överspänningsskydd 10kV.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	170 W	CRI	70
Total flux	26029 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	153 lm/W	ULOR	7%
		Total power	170 W

Mounting mode

Pole top mounted, Wall mounted

Shape and measurements

Length: 24.80 in
Width: 18.50 in
Height: 3.07 in

Adjustability

Tiltable

Electric

System power: 170 W
Appliance Class: I

Protection

IP: 66
IK: 08