Product data sheet


FLOW S D OP LO SV 4K 1775
E7025949
CARDI



IP 20

Flow system direkt (D) är en stilren och kompakt armatur. Armaturen har en direkt ljusfördelning (D). Stomme av aluminium, opalt "snap-in" bländskydd av akryl och utbytbar. LED-insats som fästs med magneter. Enkel att montera. Monteras dikt tak, på vägg eller pendlas, wireupphäng och väggfäste beställs separat. Flow system kan monteras i många olika kombinationer eller användas som singelarmatur. Skapa raka ljusa linjer eller mer komplexa lösningar med lysande hörn. L, T alt. X-skarvar, gavlar och anslutningsledning beställs separat. Armaturen är försedd med drivdon typ DALI för extern styrning. Flow system går att kundanpassa i andra längder, ljusflöden, färgtemperaturer styrningar och färger. Kontakta oss https://www.cardi.se/kontaktpersoner för mer information. Vi hjälper er att ta fram ett förslag utifrån era önskemål och behov.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	22 W	CRI	80
Total flux	2735 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	124 lm/W	ULOR	7%
		Total power	22 W

Mounting mode

Ceiling mounted

Shape and measurements

Length: 69.88 in
Width: 2.91 in
Height: 3.23 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 22 W
Controller: DALI
Appliance Class: I

Protection

IP: 20