

# Product data sheet


LEDVANCE DOWNLIGHT ALU 25W/4000K IP44  
5642004029  
LEMVIGH-MÜLLER



IP  
44

Downlight Alu fra LEDVANCE er efterfølgeren til den første generation af Downlight LED. Du får samme minimalistiske design nedefra som fra den tidligere generation men med opdateret performance. Downlight Alu har en spredningsvinkel på 100° og IP44 nedefra. Armaturet fås med og uden DALI og yder op til 3150 lumen. Udskæringsmål er 150 og 200 mm. Garantien er på 5 år med en levetid på 50.000 timer (L70B50).

## Light output 1



|                    |         |             |         |
|--------------------|---------|-------------|---------|
| 1 x LED            |         |             |         |
| Nominal lamp power | 25 W    | LOR         | 100%    |
| Lamp flux          | 2370 lm | Total flux  | 2370 lm |
| Luminous efficacy  | 95 lm/W | Total power | 25 W    |
| CCT                | 4000 K  |             |         |
| CRI                | 80      |             |         |

## Mounting mode

Ceiling recessed

## Shape and measurements

Height: 2.40 in  
Diameter: 8.46 in

## Adjustability

Fixed

## Electric

System power: 25 W

## Protection

IP: 44