


Product data sheet

TAGE L160 15000LM 840 DAS DA
4309241
EXAKTOR



Tage on energiatehokas ja helposti asennettava IP23 teollisuusvalaisin, jota ei tarvitse avata asentamisen tai kytkemisen yhteydessä. Tagesta löytyy viisi optiikkavaihtoehtoa ja se on aina läpijohtotettu. Se onkin erinomainen valinta erityisesti saneerauskohteisiin. Tage sopii esimerkiksi tuotantotiloihin ja varastoihin. Siitä on kaksi eri pituutta, 1300 mm ja 1600 mm, ja molemmissa pituuksissa on kaksi eri tehovaihtoehtoa. Sen voi asentaa suoraan kattoon tai valaisinripustuskiskoon. PIR-versio varustettu langattomalla Bluetooth PIR sensorilla, mahdollistaa täysin langattoman ohjauksen. Valaisin on saatavilla EnstoNet-pistoliittimillä sekä Casambi-ohjauksella. Suositellut asennuskorkeudet 9500 lm Tagelle: Leveäkeilainen Tage WB soveltuu mataliin tiloihin, suositeltu asennuskorkeus 3 - 5 m. Keskileveäkeilainen Tage MB soveltuu 5 - 8 m asennuskorkeuteen. Kapeakeilainen Tage NB soveltuu korkeisiin tiloihin, suositeltu asennuskorkeus 8 - 14 m. Tuplaepäsäsymmetrinen DAS on ideaali esim myymälöihin jossa hyllyjen pystypinnoille halutaan tasainen valo. Suositeltu asennuskorkeus 2,5 - 5 m. Suositellut asennuskorkeudet 15000 lm Tagelle: Leveäkeilainen Tage WB soveltuu mataliin tiloihin, suositeltu asennuskorkeus 5 - 8 m. Keskileveäkeilainen Tage MB soveltuu 8 - 14 m asennuskorkeuteen. Kapeakeilainen Tage NB soveltuu korkeisiin tiloihin, suositeltu asennuskorkeus 14 - 20 m. Tarkista optiikan sopivuus aina valaistuslaskelmilla. Tage2R Valaisimen valonjako on räätälöitävissä myös siten, että vierekkäisissä ledimoduuleissa on eri optiikat. Suositellut asennuskorkeudet 20000 lm Tage2R:lle: Leveäkeilainen Tage2R WB90 soveltuu 7 - 10 m korkeisiin tiloihin. Keskileveäkeilainen Tage2R MB60 soveltuu 10 - 15 m asennuskorkeuteen. Tarkista optiikan sopivuus aina valaistuslaskelmilla. Runko ja päädyt sinkittyä teräslevyä. Saatavana metallinharmaana tai valkoisena. Kirkas PMMA optiikka. Optiikkavaihtoehdot EWB (120°), WB (90°), MB (60°), NB (30°), tai DAS (tuplaepäsäsymmetrinen). Tage2R kolme optiikkavaihtoehtoa, WB (90°), MB (60°), NB (30°). Alumiininen heijastin ja jäähdytyslevy. Kattoon, valaisinripustuskiskoon tai vaakavaijeriin. Molemmissa päädyissä kaksi läpivientiaihiota: 1 kpl Ø 23 mm + 1 kpl Ø 20 mm.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	98 W	CRI	80
Total flux	15135 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	154 lm/W	ULOR	67%
		Total power	98 W

Mounting mode

Ceiling mounted

Shape and measurements

Length: 62.99 in

Width: 3.74 in

Height: 2.36 in

Electric

System power: 98 W

Ballast: ECG

Controller: DALI

Protection

IP: 23

Designation labels: CE

Adjustability

Fixed