



Product data sheet

LUGANO M600 - 1740LM, PMMA TRANSOPAL® (IMPACT STRENGTHENED), 840/4000K, MEDIUM BEAM
7762803421
NORKA



Gasdichte und ammoniakbeständige Rohrleuchte mit LED-Bestückung. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich mit besonderen Anforderungen. Leuchtenrohr (Ø 75 mm) aus Kunststoff mit zwei Endkappen aus PBT, elektrograu. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich gemäß Schutzart IP 65, IP 66 und IP 67. Druckwasserdicht bis 20 m gemäß Schutzart IP 68, 20 m. Aufgrund der hohen Schutzart IP 69K geeignet für intensive Reinigungsprozesse mit Hochdruckreinigern. Leuchtenrohr aus PMMA Transopal® (schlagzäh), homogen ausgeleuchtet. Leuchte montage- und anschlussfertig. Eingebautes DALI Betriebsgerät 230 V AC/DC und 2 m Anschlussleitung 5 x 1,5 mm² (Netz 3 x 1,5 mm², DALI 2 x 1,5 mm²). Einzel- oder Lichtbandmontage. Decken- oder Wandbefestigung durch zwei Befestigungsschellen aus Kunststoff. Weight: 2.4 kg; Fire resistance D: YES; Ball impact resistant: NO; Light sensor: NO; Version: m600; Lamp service life: L80 B10 > 100,000 h at +40°C; Extreme-temperature: -25°C to +40°C; Housing material: polymer; Colour housing: Other; Material / Cover: PMMA Transopal® (impact strengthened); Cover: protection tube; Light distribution: medium beam; ENEC / VDE: YES / YES; Lamp power: 10 W; max. System power: 13 W; Colour temperature: White, 840/4000 K, Ra > 80; Protection class: II; IP-rating: IP65, IP66, IP67, IP68 20m, IP69K; Type of gear: driver DALI-Industry, DALI (additional 2 x 1.5 mm² control line), 230 V - 240 V AC/DC, 0/ 50/ 60 Hz; Through-wiring: without; Usage: production, parking areas, railway platforms/stations, underpasses, farming and animal husbandry, architectural lighting, tunnels; Impact strength: IK09;

Light output 1



1 x LED			
Nominal lamp power	13 W	LOR	92%
Lamp flux	1740 lm	Total flux	1602 lm
Luminous efficacy	134 lm/W	Total power	13 W
CCT	4000 K		
CRI	84		

Mounting mode

Ceiling mounted, Pendant, Ceiling recessed, Contact rail

Shape and measurements

Length: 25.59 in
Width: 3.43 in
Height: 4.88 in

Adjustability

Fixed

Design

Material impression: Plastic

Electric

System power: 13 W

Protection

IP: 68
IK: 09
Designation labels: CE

Other operating numbers

Ambient temperature range: -13...104°F