


Product data sheet

DSP51-30-003 LEADER 840
ASTZ



ДСП51-30-003 Leader 840 ТУ 3461-064-05014337-2017 Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и торговых площадей, складских и других помещений с повышенным содержанием пыли и влаги . 220 В, 50 Гц, 31 Вт, 4000 (3700-4260)К, Ra=80, драйвер (PF= 0,95), IP67, У2 Световой поток светильника: 4269 лм Класс защиты от поражения электрическим током: I LxBxH=1186x84x100 мм. Масса: 1,5 кг Корпус - трудногорючий поликарбонат. Стекло защитное - трудногорючий поликарбонат прозрачный . Установка: Светильник монтируется на опорную поверхность или подвешивается на трос.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	31.1 W	CRI	80
Total flux	4269 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	137 lm/W	Total power	31.1 W

Mounting mode

Pendant

Shape and measurements

Length: 46.69 in

Width: 3.31 in

Height: 3.94 in

Adjustability

Height adjustable

Electric

System power: 31.1 W

Appliance Class: I

Protection

IP: 65