


Product data sheet

DKU66-45-002 VIKING 740
ASTZ



ДКУ66-45-002 Viking 740 ТУ 3461-051-05014337-2012 Предназначены для освещения улиц, магистралей, площадей, парковых зон, внутридомовых территорий, платформ железнодорожных станций. 220 В, 50 Гц, LED модуль, 4000K, Ra=70, (PF=0,96), IP66, У1
Световой поток светильника: 7425 лм Класс защиты от поражения электрическим током: I LxBxH=573x220x131 мм. Масса: 3.6 кг
Корпус из алюминия. Светильники устанавливаются на консольные кронштейны, опоры парковые, торшерные опоры 60 или 42 мм.
Узел крепления светильника имеет возможность регулирования угла наклона от -20 до 15 с шагом 5 на консольных кронштейнах и парковых опорах, от 0 до 15 с шагом 5 на торшерных опорах.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	45 W	CRI	70
Total flux	7425 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	165 lm/W	Total power	45 W

Mounting mode

Pole integrated, Pole top mounted

Shape and measurements

Length: 22.56 in
Width: 8.66 in
Height: 5.16 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 45 W
Appliance Class: I

Protection

IP: 66