

# Product data sheet

ABRFB-R1X145/45DA-SM-350M840

0660004


RIDI



IP  
20

Anbauleuchterserie ABRFB-R Ausführung: Anbauleuchte für Decken- oder Pendelmontage, bandfähig, direkt strahlend. Stabiles Leuchtgehäuse aus Stahlblech mit besonders kratzfester, weißer (ähnlich RAL9016) Pulverbeschichtung. Eingeschweißte Funktionsstirnteile mit patentierter Schnellverbindung für Lichtbandmontage. Bei Bandmontage optisch durchgehende Raster. Raster beidseitig abklappbar und selbstständig in die elektrischen Schutzmaßnahmen einbezogen. Für Leuchtmittel RIDI-TUBE (separat zu bestellen). Leuchtenendstirnteile: Sind separat zu bestellen, siehe Zubehör. Fassungssystem: Fassung-Sockel-System RIDI-TUBE mit elektrischer und mechanischer Schnittstelle, verpolungssicher. Werkzeugloser Lampenwechsel über Drehrast-Mechanik, entsprechend konventionellen Leuchtstofflampen. Längsseitige Fixierung innerhalb der Fassung durch Hintergreifen auf mechanischer und elektrischer Seite. Parabolspiegelraster SM aus hochreflektierendem, seidenmatt eloxiertem Reinstaluminium mit Silberbeschichtung. Für Leuchtmittel RIDI-TUBE. dim. Konv. DALI: Elektronischer DALI-Konverter für LED, 230 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme. Montage: Einzel- oder Lichtbandmontage. Deckenmontage mit beiliegendem Zubehör bzw. Pendelmontage mit entsprechenden Befestigungsätzen (siehe Zubehör). Knotenpunkte: Für die Herstellung von Lichtbandfiguren sind Knotenpunkte lieferbar, siehe Zubehör.

## Light output 1



1 x LED

Nominal lamp power	26 W	LOR	87%
Lamp flux	3640 lm	Total flux	3166 lm
Luminous efficacy	122 lm/W	Total power	26 W
CCT	4000 K		
CRI	80		

## Mounting mode

Ceiling mounted

## Shape and measurements

Length: 58.27 in

Width: 5.16 in

Height: 2.60 in

## Adjustability

Fixed

## Design

Color of housing: White

## Electric

System power: 26 W

## Protection

IP: 20