Product data sheet

LVO05-4X18-031 OPL HF BAP

ASTZ

IP 20 IK 02

ЛВО05-4х18-031 OPL HF БАП ТУ 3461-016-05014332-94 Предназначены для общего освещения общественных и иных помещений. 220 В, 50 Гц, ЛЛ 18Вт Т8 G13, ЭПРА А2 (cosφ: 0,96), IP20, УХЛ4 Класс защиты от поражения электрическим током: I LxBxH=629x595x75 мм. Масса: 2,2 кг Корпус из листовой стали, окрашен белой порошковой краской. Рассеиватель из опалового ПММА с сотовыми призматическими преломляющими элементами. Устойчив к воздействию ультрафиолетового излучения. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами. Установлен блок аварийного питания. Время работы в аварийном режиме до 3 часов. Время полной зарядки 24 часа. Установка: встраивается в подвесные потолки типа “Армстронг” (600х600 мм).

Light output 1



4 x Fluorescent lamp tubular T8

Nominal lamp power	18 W	Socket	G13
Lamp flux	1419 lm	LOR	65%
Luminous efficacy	53 lm/W	Total flux	3696 lm
CCT	4000 K	Total power	70 W
CRI	80		

Mounting mode

Ceiling recessed

Shape and measurements

Length: 24.76 in
Width: 23.43 in
Height: 2.95 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 70 W
Appliance Class: I

Protection

IP: 20
IK: 02