Product data sheet


DSP67-76-003 LINKOR F 840

ASTZ



ДСП67-76-003 Linkor F 840 ТУ 33461-050-05014337-2012 Предназначены для общего освещения производственных и иных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги, а также пожароопасных зон. 220 В, 50 Гц, LED модуль, 4000К, Ra=80, драйвер PF 0.95, IP65, У2 Световой поток светильника: 9239 лм Класс защиты от поражения электрическим током: I LxBxH=1305x200x140 мм. Масса: 6.2 кг Корпус штампованный из цельного листа нержавеющей стали. Стекло термообработанное толщиной 5 мм, в металлической обечайке с уплотнительной прокладкой из кремнийорганической резины. При монтаже подвешивается на замках. Замки крепления двухзвенные из нержавеющей стали. Монтаж индивидуально. Крепление на монтажную поверхность с помощью подвесов.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	63.5 W	CRI	80
Total flux	6490 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	102 lm/W	Total power	63.5 W

Mounting mode

Pendant

Shape and measurements

Length: 51.57 in

Width: 7.87 in

Height: 3.74 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 63.5 W

Appliance Class: I

Protection

IP: 65