



Product data sheet

DV012-38-041 PRIZMA EM3 GR 940
ASTZ



ДВ012-38-041 Prizma EM3 GR 940 ТУ 3461-048-05014337-2011 Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений. 220 В, 50 Гц, LED модуль, 4000K, Ra=90, драйвер (PF=0,98), IP40, УХЛ4 Световой поток светильника: 4447 лм Класс защиты от поражения электрическим током: I LxВxH=590x590x80 мм. Масса: 3,2 кг Корпус сварной из листовой стали, окрашен белой порошковой краской. Рассеиватель из полимерного материала с призматическими элементами. Установка: Устанавливается в потолки "Грильято" (модели с индексом GR). Установлен блок аварийного питания. Время работы в аварийном режиме до 3 часов. Время полной зарядки 24 часа.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	35.7 W	CRI	80
Total flux	4447 lm	LOR	79%
Luminous efficacy	125 lm/W	Total power	35.7 W

Mounting mode

Ceiling recessed

Shape and measurements

Length: 23.43 in

Width: 23.43 in

Height: 3.15 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 35.7 W

Appliance Class: I

Protection

IP: 40