



Product data sheet

ID 40 21000 S 840
452942
NOKALUX



Högeffektiv industriarmatur. Vissa utföranden över 170 lm/W. Stomme och gavlar av aluzink. Reflektor av metalliserad aluminium. Försedd med diffuserande skiva som på ett effektivt sätt minskar bländningen. Mycket flexibel tack vare flera olika ljusfördelningar och ljusflöden från 5000lm till över 21000lm. Bredstrålande (B), medelstrålande (M) samt smalstrålande (S) för lagergångar och höga takhöjder. Inkoppling sker verktygslöst via öppningsbar lucka. Som standard 3-fas överkoppling 2,5mm². Dubbla införingar. Montage på lina, armaturskena eller dikt tak. Integrerat linfäste som viks upp ur stommen. Som tillbehör finns byglar för systemtak i olika utföranden samt sporthallsgaller. Alternativt med snabbkoppling i gavel 5-pol och 2-pol tillsammans med anpassad kabel och stickpropp som räcker till nästa armatur (c/c mått måste uppges). Kan förses med AirC-sensor. Försedd med robust industridon med hög tålighet mot spänningstoppar. TDC* (Reglerbar variant med Touch-Dim, Dali samt inbyggd korridorfunktion) Kan även levereras med Ra 90 upp till 6500K. Livslängd: L80 Ta25 100000h (B50) MacAdam 3 SDCM CRI: >80 Klass: IP 23 | CE3 | CE

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	135.79 W	CRI	80
Total flux	21075 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	155 lm/W	Total power	135.79 W

Mounting mode

Ceiling mounted

Shape and measurements

Length: 4.72 in
Width: 68.11 in
Height: 4.33 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 135.79 W
Appliance Class: I

Protection

IP: 23
IK: 02