Product data sheet


NAIAD L150 5500LM940 O ÖK DALI
4309263
EXAKTOR



IP 44 IK 06

Naiad on helposti asennettava matalarakenteinen yleisvalaisin. Satiiniopaalikuvun ansiosta valaisimen valo on tasainen ja häikäisemätön. Naiad sopii erinomaisesti useimpien kuivien ja kosteiden tilojen yleisvalaisimeksi. Saatavana neljä pituutta:350, 602, 1202 ja 1502 mm ja kaikista pituuksista kaksi eri tehoversiota, poislukien 350 mm. Tuoteperheeseen kuuluu lisäksi: ÖK - läpijohdotettu. (5x1,5mm²) DALI - voidaan kytkeä myös suorapainikeohjaukseen, kuten Touch Dim/Switch Dim. RS - liiketunnistinversio. Mikroaaltotunnistin RS DIM - liiketunnistinversio Corridor function-toiminnolla. PIR - läsnäolotunnistinversio. Infrapunatunnistin. IP42 PIR DIM - läsnäolotunnistin Corridor function-toiminnolla. IP42 BT - ON/OFF, RS (mikroaaltotunnistin) Bluetooth Mesh-verkko. BTDA - DALI, Bluetooth Mesh-verkko. Saatavana myös Casambi-ohjauksella RS Naiad RS sopii tiloihin jossa valot halutaan syttyvän liikkeestä RS on varustettu 5,8 GHz mikroaaltotunnistimella. Mikroaaltotunnistin sytyttää valot liikkeestä ja sammuttaa valot viiveen jälkeen. Tunnistimen herkkyyttä, toiminta-aikaa ja hämäräkytkimen asetuksia voidaan muuttaa tunnistimessa olevilla säätimillä. RS DIM - versiossa on Corridor function-toiminto. (Valaistustaso n. 10 % kun huoneessa ei oleskella ja syttyy 100 % valaistustasolle heti kun huoneeseen saavutaan.) RS-mallien suositeltu asennuskorkeus max. 4 m. Isäntä-/Orja - valaisimet: RS-valaisimet voidaan kytkeä myös ryhmään. Kaksi tunnistimella varustettua isäntävalaisinta voidaan kytkeä siten, että ne molemmat ohjaavat valaistusta. Isäntävalaisimeen voidaan liittää myös orjavalaisimia, joissa ei ole tunnistinta. RS DIM -versiossa orjavalaisimina käytettävä DALI-valaisimia. Isäntä- ja orjavalaisimet on kytkettävä saman sulakkeen taakse, samaan vaiheeseen. RS-vakiomallien taakse voidaan kytkeä max. 5 kpl orjavalaisinta. PIR (IP42) Naiad PIR sopii kohteisiin jossa valaisimet halutaan toimimaan läsnäolo- (infrapuna-) tunnistimella. PIR on varustettu infrapunatunnistimella, joka sytyttää valot tilaan saavuttaessa ja sammuttaa ne viiveellä tilasta poistuttaessa. Tunnistimellinen valaisin voi ohjata orjavalaisimia. Tehdasasetuksena PIR-tunnistimen viiveaika on 5 min. PIR DIM-versiossa on Corridor function-toiminto eli valaisimet himmenee, mutta eivät sammu. Valaistustaso n. 10 % kun huoneessa ei oleskella ja syttyy 100 % valaistustasolle heti kun huoneeseen saavutaan (tehdasasetus, viiveaika 5 min). Tunnistimellinen valaisin voi ohjata orjavalaisimia. Orjavalaisinten täytyy olla DALI-valaisimia. PIR- ja PIR DIM-tunnistimien tehdasasetuksia voidaan muuttaa erikseen myytävällä kaukosäätimellä (7009046). PIR-valaisinten max asennuskorkeus 3 m. BT Järjestelmän toiminta perustuu Bluetooth Mesh-verkkoon. Sen käyttöönotto ja asetusten säätö tapahtuu helppokäyttöisellä Koolmesh-kännykkäsovelluksella. Naiad BT - ON/OFF - päälle/pois Naiad BTDA - DALI - valaistustasoa voi tiputtaa portaattomasti TURV - turvavalaisin, 1h akku. Erillinen turvavaloyksikkö pienellä valontuotolla. Akun käyttölämpötila min +5 °C / max +35 °C ja on vaihdettava joka neljäs vuosi (akun teoreettinen elinikä neljä vuotta). Mikäli käyttölämpötila alle +5 °C , akun elinikää ei voida määritellä. Sähkönumerot 4306812 /4306813 vain turvavalokäyttöön. Runko ja asennuslevy valkoiseksi pulverimaalattua teräslevyä. Päädyt valkoista ASA-muovia. Kupu akryylia, satiiniopaali. Asennus kattoon, seinään tai valaisinripustuskiskoon. Valaisimessa avainmenreikäkiinnitys joka helpottaa asennusta. Johtoaukot päädyissä sekä kaksi läpivientiä pohjassa. 5-napainen ketjutettava pikakytkentäliitin keskellä. Läpijohdotetussa ÖK-versiossa 5-napaiset pikakytkentäliittimet päissä. Valmistettu Ruotsissa

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	54 W	CRI	90
Total flux	5500 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	102 lm/W	Total power	54 W

Mounting mode

Ceiling mounted

Shape and measurements

Length: 59.13 in

Width: 6.26 in

Height: 1.81 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 54 W

Ballast: ECG

Controller: DALI

Protection

IP: 44

IK: 06

Designation labels: CE