


Product data sheet

LOUI 50
925363.0045.1.76
RZB




IP
20

IK
03

Series: LESS IS MORE 50;system Gerades Einbaumodulgehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet, stirnseitig offen zum weiter verdrahten zum Lichtbandsystem für Montage in Zwischendecken oder Leichtbau-Hohlwände. Austauschbare und herausnehmbare LED-Einheit mit integriertem Betriebsgerät. Alea Optik System: Reflektorstruktur (ABS, Aluminium bedampft, hochglänzend) mit Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal für blendfreies Licht am Arbeitsplatz (UGR <19, Bildschirmgerecht gemäß DIN EN 12464-1). Colour: silver, matt (approx. RAL9006) Length: 1681;mm Width: 71;mm Height: 1.5;mm Cut-out length: 1688;mm Cut-out width: 60;mm Recess height: 100;mm Luminaire: recess height: 75;mm Lamp: LED Socket: without socket Colour temperature: 4000K Colour rendering index (CRI): 80 System power: 41;W Rated luminous flux: 5300;lm Luminous efficiency: 129;lm/W Control gear: Converter, dimmable, DALI Protection class: I Type of protection: IP20

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	41 W	CRI	80
Total flux	5300 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	129 lm/W	Total power	41 W

Mounting mode

Ceiling recessed

Shape and measurements

Length: 2.80 in
Width: 66.18 in
Height: 0.08 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 41 W

Protection

IP: 20
IK: 03