Product data sheet


NLED5852F 2×15W 24°3000K领客双头格栅射灯
70082177
NVC



IP 20 IK 04


产品描述： 光源类型：优质COB芯片 驱动电源：外置隔离恒流驱动 灯体材质：铝型材 表面处理：喷漆 面环颜色：半光白 安装方式：嵌入式 投射调节：双轴调节（水平MAX ±355°，垂直MAX ±20°） 系列可选 ： 颜色可选 ：半光白（70082177）/平光黑（70082249） 单灯头数 ：单头/双头/三头 光通（lm）：1350/2700/4050（3000K）； 1400/2800/4200（3500K）； 1450/2900/4350（4000K）； 1450/2900/4350（5700K）。 光束（°）：15/24/36 色温（K） ：3000/3500/4000/5700 显指（Ra）：80 功率（W） ：1×15/2×15/3×15 功率因数PF：0.95 更新说明： 暂无更新，敬请期待。 更多信息： 暂无链接，敬请期待。

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	3000 K
Nominal lamp power	15 W	CRI	80
Total flux	1350 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	90 lm/W	Total power	15 W

Light output 2 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	3000 K
Nominal lamp power	15 W	CRI	80
Total flux	1350 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	90 lm/W	Total power	15 W

Mounting mode

Ceiling recessed

Shape and measurements

Length: 8.70 in
Width: 4.61 in
Height: 3.82 in

Adjustability

Free

Electric

System power: 30 W
Appliance Class: II

Protection

IP: 20
IK: 04