Product data sheet


DPO46-38-003 LUXE F 840

ASTZ



ДПО46-38-003 Luxe F 840 ТУ 16-92 ИДЖЦ.676322.011ТУ Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений. 220 В, 50 Гц, 38 Вт, LED модуль, 4000К, Ra=80, драйвер (PF=0,98), IP20, УХЛ4 Световой поток светильника: 3906 лм Класс защиты от поражения электрическим током: I LxBxH=1235x191x72 мм. Масса: 2 кг Основание из листовой стали, окрашено белой порошковой краской. Рассеиватель матовый из поликарбоната с призматическими преломляющими элементами. Изготовлен методом экструдирования. Защелкивается в металлическое основание по всей длине светильника. Крышки торцевые белого цвета из поликарбоната, крепятся к основанию с помощью защелок. Установка: Крепление на несущую поверхность.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	35.7 W	CRI	80
Total flux	3906 lm	LOR	79%
Luminous efficacy	109 lm/W	Total power	35.7 W

Mounting mode

Ceiling mounted

Shape and measurements

Length: 48.62 in

Width: 7.52 in

Height: 2.83 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 35.7 W

Appliance Class: I

Protection

IP: 20