Product data sheet


LEDVANCE INDIVILED OP-/NEDLYS DALI 1200 - 42W/4000K
5642005413
LEMVIGH-MÜLLER



IP 20

LEDVANCE IndiviLED serien er toppen af poppen, når det kommer til skoler, klasseværelser og kontorer. Armaturet er et moderne kassearmatur med den seneste LED-teknologi integreret. De specielle IndiviLED optiker sikrer en ultra lav blænding på UGR<lt/>16. Ensartetheden er MacAdam step 4 og levetiden er 60.000 timer (L70/B10) med 5 års garanti. Armaturerne yder op til 5050 lumen for 1200 mm. modellerne og 6550 lumen for 1500 mm. Armaturet findes i mange varianter og kan opdeles i to hovedgrupper: - On/Off (ikke dæmpbar) - DALI (dæmpbar) Derudover findes følgende varianter: - Med 100 % nedlys - Med 100 % nedlys og gennemfortrådet (for sammenkobling) - Med 100 % nedlys og indbygget tilstedeværelsessensor - Med 100 % nedlys og nødlys (3 timers batteribackup og automatisk test) - Med 70 % nedlys og 30 % oplys. - Med 70 % nedlys og 30 % oplys, gennemfortrådet (for sammenkobling) - Med 70 % nedlys og 30 % oplys, tilstedeværelsessensor - Med 70 % nedlys og 30 % oplys, nødlys (3 timers batteribackup og automatisk test) Armaturer med Op-/nedlys leveres uden wire! Det er derfor nødvendigt at tilkøbe wire til nedhængning. Der findes 3 muligheder: - Komplet nedhængningskit med 2 wire, roset og transparent ledning. Egnet for nedhængning af 1 armatur. 4058075133280. - Komplet nedhængningskit med 2 wire, roset og transparent ledning. Egnet for nedhængning af 1 DALI armatur. 4058075133280. - Enkelt wire. Bruges ved sammenbygning eller hvis man ikke ønsker roset. (1 stk) 4058075133327 Alle varianter med 100 % nedlys kan både påbygges og nedhænges. Derudover kan op til 20 armaturer sammenbygges hvis de købes med gennemfortrådning (gælder alle typer). Hertil benyttes sammenkoblingsbeslaget: 4058075133341.

Light output 1



1 x LED

Nominal lamp power	42 W	LOR	100%
Lamp flux	5050 lm	ULOR	19%
Luminous efficacy	120 lm/W	Total flux	5050 lm
CCT	4000 K	Total power	42 W
CRI	80		

Mounting mode

Pendant

Shape and measurements

Length: 4.72 in
Width: 47.20 in
Height: 1.57 in

Adjustability

Height adjustable

Electric

System power: 42 W

Protection

IP: 20